ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

DISPENSA Nº 0072/2026

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

O **MUNICÍPIO DE QUIXABA**, Estado da Paraíba, localizada à Rua Francisco Pereira de Assis, 295, Centro, Quixaba/PB, em conformidade com o art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/2021, Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, torna público para conhecimento dos interessados, que, fará realizar entre os dias **09 de novembro de 2026 a 12 de novembro de 2026, cotação adicional de propostas de preços para** a contratação de empresa para aquisição de equipamentos e material permanente para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Quixaba – PB, que obedecerá às disposições do art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021. Segue em anexo o Termo de referência.

Os interessados deverão protocolizar suas cotações no setor de licitações da prefeitura no endereço acima mencionado até às 12:00 (doze) horas ou no e-mail licitacao@quixaba.pb.gov.br do último dia para apresentação de cotações, juntamente com documentos que comprovem a regularidade, fiscal, social e trabalhista da proponente, bem como documentos comprobatórios da constituição e titularidade da mesma. Oportunidade em que a Administração escolherá a mais vantajosa.

Qualquer informação poderá ser obtida no setor de Licitação no endereço acima mencionado, nos horários de expediente normal.

Prefeitura Municipal de Quixaba/PB, 06 de novembro de 2026.

Denis de Oliveira Lucena
Agente de contratação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

DISPENSA DE VALOR COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:

1.1 Constitui o objeto do presente Termo de Referência a contratação de empresa para aquisição de equipamentos e material permanente para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Quixaba – PB, conforme condições, quantidades e exigênciasestabelecidas neste instrumento:

2. DA ESPECIFICAÇÃO E JUSTIFICATIVA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	UND	MARCA/MODELO	VALOR UNIT R$	VALOR TOTAL R$
01	CAFETEIRA DE ALUMINIO DE CABO REFORCADO 1,5 LT	02	**UND**			
02	FRIGIDEIRA WOK N° 32 ANTIADERENTE (AA INTERNO) E TAMPA DE VIDRO	01	**UND**			
03	FACA DESOSSAR INOX TAMANHO DA LÂMINA 5 PREMIUM DIMENSOES DO PRODUTO: LARGURA 25,2 CM, ALTURA 1,8 CM, PROFUNDIDADE 3,6 CM	01	**UND**			
04	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE N° 32 LINHA HOTEL 4,5 LITROS	01	**UND**			
05	ESCOVA ESPANADEIRA VARRE MESA EP-01 MATERIAL DA CERDAS MICROFIBRAS	01	**UND**			
06	MIMI RALADOR FINO INOX CABO PP VERMELHO 28 CM	01	**UND**			
07	ESPATULA PARA BOLO INOX STAR GP140	02	**UND**			
08	TÁBUA DE CORTE 12248079 PROF M COR NATURAL	01	**UND**			
09	TABUA EM PLACA DE POLIET BRANCA PL-571 08 X 300 X 400MM	01	**UND**			
10	FRIGIDEIRA FRANCESINHA N° 20 ANTIADERENTE DIAMETRO 190mm, ALTURA 35mm, CAPACIDADE 0,75L	01	**UND**			
11	PANQUEQUEIRA N° 22 PRETA ANTIADERENTE ALUMINIO	01	**UND**			
12	FRIGIDEIRA TEFLON 4 OVOS ANTIADERENTE PRETA CAPACIDADE EM VOLUME 1,5L DIAMENTRO 28 CM	01	**UND**			
13	XICARA 180ML COM PIRES PORCELANA CLASSE UNICA	24	**UND**			
14	FOGAO IND GAS EXTRA E2[25110] 2Q DUP GLP DESCRIÇAO DO PRODUTO: GÁS GLP BAIXA PRESSÃO CORPO E MESA DE AÇO CARBONO SUPER RESISTENTE COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, COM BASE FOSTATIZADA, GRELHA 30X30 E MESA COM PERFIL DE 5CM TUBO DISTRIBUIDOR (VARÃO) DE 3/4" CROMADO, POSSUINDO TAMPÃO E ENTRADA DE GÁS REVERSÍVEL REGISTRO	01	**UND**			

	CROMADO DE 1/4" TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO MODELOS PRODUZIDOS COM TAMPÃO NO DISTRIBUIDOR, PARA POSTERIOR COLOCAÇÃO DE REGISTRO PARA FORNO GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, QUEIMADORES SIMPLES COM 100MM DE DIÂMETRO E DUPLOS DE 160MM PODEM SER PRODUZIDOS NAS VERSÕES COM TODOS OS QUEIMADORES SIMPLES OU METADE DUPLOS. NOS FOGÕES CENTRAIS, É POSSÍVEL QUE SEJAM TODOS SIMPLES, METADE DUPLOS OU TODOS DUPLOS QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, POSSUINDO POTÊNCIA DE 1.938KCAL/H NO MODELO SIMPLES E 4.959 KCAL/H NO MODELO DUPLO QUEIMADOR COM ENCAIXE DE FÁCIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO FÁCIL REGULAGEM DE ENTRADA DE OXIGÊNIO EQUIPAMENTO PARA USO INDUSTRIAL E PROFISSIONAL					
15	SALADEIRA NATURAL S 410 C/ TAMPA RESISTENTES; PODEM SER UTILIZADAS EM MICROONDAS; LAVÁVEIS EM MÁQUINAS INDUSTRIAIS. MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) TAMANHO 9,5×25,5×25,5 CM CAPACIDADE 4 LITROS	03	**UND**			
16	FOGAO IND GAS EXTRA 6 BOCAS BP 3QS 3QD DESCRIÇAO DO PRODUTO GÁS GLP BAIXA PRESSÃO CORPO E MESA DE AÇO CARBONO SUPER RESISTENTE COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, COM BASE FOSTATIZADA, GRELHA 30X30 E MESA COM PERFIL DE 5CM TUBO DISTRIBUIDOR (VARÃO) DE 3/4" CROMADO, POSSUINDO TAMPÃO E ENTRADA DE GÁS REVERSÍVEL REGISTRO CROMADO DE 1/4" TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO MODELOS PRODUZIDOS COM TAMPÃO NO DISTRIBUIDOR, PARA POSTERIOR COLOCAÇÃO DE REGISTRO PARA FORNO NOS MODELOS A PARTIR DE 4 QUEIMADORES, PODEM SER PRODUZIDOS PARA CENTRO DE COZINHA, EXCETO MODELOS EM LINHAS E MÓDULOS GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, QUEIMADORES SIMPLES COM 100MM DE DIÂMETRO E DUPLOS DE 160MM PODEM SER PRODUZIDOS NAS VERSÕES COM TODOS OS QUEIMADORES SIMPLES OU METADE DUPLOS. NOS FOGÕES CENTRAIS, É POSSÍVEL QUE SEJAM TODOS SIMPLES, METADE DUPLOS OU TODOS DUPLOS QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, POSSUINDO POTÊNCIA DE 1.938KCAL/H NO MODELO SIMPLES E 4.959 KCAL/H NO MODELO DUPLO E MODELO DE	01	**UND**			

	ALTO RENDIMENTO LATERAL COM POTÊNCIA DE 8.744 KCAL/H, UTILIZADO NOS FOGÕES DE 5 E 7 QUEIMADORES QUEIMADOR COM ENCAIXE DE FÁCIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO FÁCIL REGULAGEM DE ENTRADA DE OXIGÊNIO BANHO-MARIA OPCIONAL ESMALTADO À FOGO CHAPA BIFETEIRA OPCIONAL EM FERRO FUNDIDO, COM DUPLA FACE, SENDO UM LADO LISO E OUTRO PARA GRELHADOS LIMPEZA E MANUTENÇÃO FACILITADOS, POIS OS QUEIMADORES SÃO ENCAIXADOS FACILITANDO A REMOÇÃO EQUIPAMENTO PARA USO INDUSTRIAL E PROFISSIONAL ALTURA 800 MM LARGURA 1080 MM PROFUNDIDADE 820 MM EMBALAGEM FRENTE 1510 MM EMBALAGEM PROFUNDIDADE 920 MM EMBALAGEM ALTURA 340 MM					
17	FOGAO IND GAS EXTRA E4[14904]4Q 2D 2S DESCRIÇAO DO PRODUTO GÁS GLP BAIXA PRESSÃO CORPO E MESA DE AÇO CARBONO SUPER RESISTENTE COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, COM BASE FOSTATIZADA, GRELHA 30X30 E MESA COM PERFIL DE 5CM TUBO DISTRIBUIDOR (VARÃO) DE 3/4" CROMADO, POSSUINDO TAMPÃO E ENTRADA DE GÁS REVERSÍVEL REGISTRO CROMADO DE 1/4" TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO MODELOS PRODUZIDOS COM TAMPÃO NO DISTRIBUIDOR, PARA POSTERIOR COLOCAÇÃO DE REGISTRO PARA FORNO NOS MODELOS A PARTIR DE 4 QUEIMADORES, PODEM SER PRODUZIDOS PARA CENTRO DE COZINHA, EXCETO MODELOS EM LINHAS E MÓDULOS GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, QUEIMADORES SIMPLES COM 100MM DE DIÂMETRO E DUPLOS DE 160MM PODEM SER PRODUZIDOS NAS VERSÕES COM TODOS OS QUEIMADORES SIMPLES OU METADE DUPLOS. NOS FOGÕES CENTRAIS, É POSSÍVEL QUE SEJAM TODOS SIMPLES, METADE DUPLOS OU TODOS DUPLOS QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, POSSUINDO POTÊNCIA DE 1.938KCAL/H NO MODELO SIMPLES E 4.959 KCAL/H NO MODELO DUPLO E MODELO DE ALTO RENDIMENTO LATERAL COM POTÊNCIA DE 8.744 KCAL/H, UTILIZADO NOS FOGÕES DE 5 E 7 QUEIMADORES QUEIMADOR COM ENCAIXE DE FÁCIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO FÁCIL REGULAGEM DE ENTRADA DE OXIGÊNIO BANHO-MARIA OPCIONAL ESMALTADO À FOGO	02	**UND**			

	CHAPA BIFETEIRA OPCIONAL EM FERRO FUNDIDO, COM DUPLA FACE, SENDO UM LADO LISO E OUTRO PARA GRELHADOS LIMPEZA E MANUTENÇÃO FACILITADOS, POIS OS QUEIMADORES SÃO ENCAIXADOS FACILITANDO A REMOÇÃO EQUIPAMENTO PARA USO INDUSTRIAL E PROFISSIONALALTURA 800 MM LARGURA 740 MM PROFUNDIDADE 820 MM EMBALAGEM FRENTE 1180 MM EMBALAGEM PROFUNDIDADE 920 MM EMBALAGEM ALTURA 320 MM					
18	FREEZER HORIZONTAL ECH350 BR CIB SK DESCRIÇAO DO PRODUTO FICHA TECNICA DO PRODUTO PROFUNDIDADE DO PRODUTO 69 CM PESO DO PRODUTO 54.6 K LARGURA DO PRODUTO 100 CM VOLTAGEM 220V ALTURA DO PRODUTO 93 CM COR BRANCO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE DE TEMPERATURA CAPACIDADE 325 LITROS REGISTRO DO PRODUTO ANVISA NÃO SE APLICA REGISTRO DO PRODUTO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (MAPA) NÃO SE APLICA MODELO ECH350 ALTURA DO PRODUTO 93 CM CAPACIDADE LÍQUIDA TOTAL 325L COR BRANCO FORMATO HORIZONTAL LARGURA DO PRODUTO 100 CM PESO DO PRODUTO 54.6 KG PORTAS 2 PROFUNDIDADE DO PRODUTO 69 CM TIPO DE DEGELO MANUAL VOLTAGEM 220V	02	**UND**			
19	FREEZER HOR 468L ESMALTEC 2 TAMPAS ECH500 DESCRIÇAO DO PRODUTO: Ficha tecnica do produto Peso do produto 65.5 kg Características adicionais Controle de temperatura Tipo de produto Freezer Cor Branco Largura do produto 135 cm Profundidade do produto 69 cm Voltagem 220V Altura do produto 93 cm Capacidade 468 litros Certificado de homologação da ANATEL Não se aplica Registro do produto ANVISA Não se aplica Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) Não se aplica Dimensões do Produto Altura: 93 cm, Largura: 135 cm, Profundidade: 69 cm	01	**UND**			
20	BEBEDOURO RECIP REFRIG 25L 220V 2T KX02D-2T CARACTERÍSTICAS 2 TORNEIRAS REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430 IPXO (USO INTERNO) PÉS REGULÁVEIS EM ABS INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA TAMPA EM ABS INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA APARADOR DE ÁGUA EM AÇO INOX 430 COM REFORÇO LATERAL EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA MANGUEIRA DRENO COM BARRAMENTO DE MAU CHEIRO SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304 RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO BÓIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA ISOLAMENTO EM EPS GÁS ECOLÓGICO R134A	02	**UND**			

	TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA AJUSTE DE TEMPERATURA MANUAL FILTRO POU 5 CLASSE C, COM ENTRADA DE ½ POL UNIDADE CONDENSADORA HERMÉTICA BAIXO CONSUMO DE ENERGIA CERTIFICADO CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351 INFORMAÇÕES TÉCNICAS CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 25 LITROS QUANTIDADE DE TORNEIRAS: 2 TORNEIRAS (1 GELADA E 1 NATURAL) CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 2,010 L/H / 3,000 L/H TEMPERATURA DA ÁGUA: +5°C A 10°C FREQUÊNCIA: 60 HZ VAZÃO MÁXIMA POR PRESSÃO: 80 L/H PRESSÃO DE ENTRADA DE ÁGUA: 20 KPA MINIMA / 196,14 KPA MÁXIMA POTÊNCIA: 160 W TENSÃO: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT) CONSUMO DE ENERGIA: 20 KWH/MÊS EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 0,069 KW/L / 0,029 KW/L CLASSE 1 PESO: 17 KG					
21	VENTILADOR OSC PAR 60CM NEWPR GR PR PREMI FICHA TECNICA DO PRODUTO REFERÊNCIA 452_220V MODELO NEW PREMIUM TIPO DE VENTILADOR PAREDE VELOCIDADES 3 QUANTIDADE DE PÁS 3 DIÂMETRO 60CM POTÊNCIA 147W ACESSÓRIOS POSSUI INCLINAÇÃO, ALTURA AJUSTÁVEL, OSCILAÇÃO AJUSTÁVEL FUNÇÕES OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA. NÍVEL DE RUÍDO 60DB VOLTAGEM 220V TIPO DE TOMADA 10A CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 2,68KW/H MATERIAL PVC COR PRETO CERTIFICADO HOMOLOGADO PELA INMETRO PESO DO PRODUTO 2,8KG	05	**UND**			
22	CONJ LIXEIRA P/COL SEL 60L 4 CEST DESCRIÇÃO E FICHA TÉCNICA CONJUNTO DE COLETA SELETIVA DE 60L COM 04 LIXEIRAS. INJETADOS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP), ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO 1020 GALVANIZADO. ACOMPANHA ADESIVOS E 04 GANCHOS (CADA) PARA FIXAÇÃO DO SACO DE LIXO DISPONÍVEL NAS CORES: AZUL, AMARELO, VERMELHO, VERDE. CAPACIDADE: 60L MEDIDAS: 1050MM (ALTURA) X 1480MM (LARGURA) X 345MM (PROFUNDIDADE)	02	**UND**			
23	COLETORA PLASTICA 120L. C/RODAS PRETO ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE: 120 L / 40 KG (LIXO) TAMPA INTEGRADA PARA ACONDICIONAR O LIXO EM PERFEITAS CONDIÇÕES SUPERFÍCIES INTERNAS POLIDAS E CANTOS ARREDONDADOS PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E ADITIVADO COM PROTEÇÃO UV RODAS DE 12 POLEGADAS CONFECCIONADAS EM BORRACHA	03	**UND**			

	MACIÇA EIXO DAS RODAS ELABORADO EM AÇO CARBONO 1020 GALVANIZADO FABRICADO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES EUROPEIAS MEDIDAS: ALTURA 85 CM LARGURA 40 CM PROFUNDIDADE 35 CM					
24	CONTENTOR PLASTICO 240 LITROS C/RODAS PRETO ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE: 240 L TAMPA INTEGRADA PARA ACONDICIONAR O LIXO EM PERFEITAS CONDIÇÕES SUPERFÍCIES INTERNAS POLIDAS E CANTOS ARREDONDADOS PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E ADITIVADO COM PROTEÇÃO UV RODAS DE 12 POLEGADAS CONFECCIONADAS EM BORRACHA MACIÇA EIXO DAS RODAS ELABORADO EM AÇO CARBONO 1020 GALVANIZADO FABRICADO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES EUROPEIAS MEDIDAS: 93 X 45 X 45 CM PESO: 9,3 KG	03	**UND**			
25	CARRO BALDE 34L ALAV LAT DUAS ÁGUAS C/ESPREMEDOR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE TOTAL: 34 LITROS COMPARTIMENTOS: 18L + 16L SISTEMA: DUAS ÁGUAS ESPREMEDOR: ALAVANCA CENTRAL MATERIAL: POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA RODÍZIOS: 4 UNIDADES PESO APROXIMADO: 5,7 KG MEDIDAS APROXIMADAS: 52(C)CM X 38(L)CM X 54(A)CM. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: SISTEMA DUAS ÁGUAS PARA MAIOR HIGIENE REDUZ O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA ESPREMEDOR PROFISSIONAL DE ALTA DURABILIDADE MENOR ESFORÇO OPERACIONAL MAIOR PRODUTIVIDADE DA EQUIPE IDEAL PARA GRANDES ÁREAS FÁCIL MOVIMENTAÇÃO ATRAVÉS DOS 4 RODÍZIOS ESTRUTURA ROBUSTA PARA USO INTENSO EXCELENTE PARA LIMPEZA COMERCIAL E INSTITUCIONAL MAIS ORGANIZAÇÃO DURANTE A OPERAÇÃO	02	**UND**			
26	LIXEIRA PLAST. QUAD 60L C/PEDAL PRETO P60P LIXEIRA PLÁSTICA QUADRADA COM PEDAL.INJETADOS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP), O ACIONAMENTO DA TAMPA É FEITO ATRAVÉS DE PEDAL O QUE EVITA EVENTUAL RISCO DE CONTAMINAÇÃO. A HASTE E PEDAL SÃO CONFECCIONADOS COM PLÁSTICO RESISTENTE.ACOMPANHA 02 GANCHOS PARA FIXAÇÃO DO SACO DE LIXO.CAPACIDADE: 60LMEDIDAS: 630MM (ALTURA) X 470MM (LARGURA) X 435MM (PROFUNDIDADE)	04	**UND**			
27	CAFETEIRA TRAD. 4LT X 1300 W X 220V ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE 4 LITROS CONSUMO 1300W / 1,30KW/H ALIMENTAÇÃO	01	**UND**			

	127V / 220V DIMENSÕES (CXLXA) PRODUTO: 29 X 40 X 47 (CM) EMBALAGEM: 37 X 37 X 54 (CM) PESO LÍQUIDO / BRUTO 4,0 KG / 5,2 KG PRODUTO CERTIFICADO DE ACORDO COM A PORTARIA INMETRO NO 371 DE 2009. DESCRIÇÃO BOJOS EM AÇO INOXIDÁVEL 304 MATERIAL APROPRIADO PARA CONTATO COM ALIMENTOS E BEBIDAS; PINGADEIRA PARA TORNEIRAS. SÃO REMOVÍVEIS PARA FÁCIL LIMPEZA; TORNEIRAS COM VISOR DE NÍVEL PARA ÁGUA E CAFÉ; RESISTÊNCIA TUBULAR E TERMOSTATO REGULÁVEL DE 20OC A 120OC;					
28	MESA PLASTICA CARACTERÍSTICAS: COR: BRANCO ESPECIFICAÇÕES: FORMATO: QUADRADA; MATERIAL: POLIPROPILENO.	10	**UND**			
29	CADEIRA BISTRO FICHA TÉCNICA DO PRODUTO ADAPTAÇÃO EMPILHÁVEL ALTURA DO PRODUTO 88,8 CM CERTIFICADO HOMOLOGADO PELO INMETRO NÚMERO ABNT 14776 CLASSIFICAÇÃO PRODUTO B COR BRANCA ESTILO CLÁSSICO LARGURA DO PRODUTO 42,5 CM MATERIAL DA ESTRUTURA POLIPROPILENO MATERIAL DO ASSENTO POLIPROPILENO MATERIAL DOS PÉS POLIPROPILENO MODELO BISTRÔ PESO SUPORTADO 182 QUILOS PESO DO PRODUTO 2330 GRAMAS PROFUNDIDADE DO PRODUTO 51,2 CM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	40	**UND**			
30	CLIMATIZADOR EVA CLI70 PRO-02 70L 210W220 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DISPLAY CONTACT BUTTON NÃO ALTURA 125 CM LARGURA 68 CM PROFUNDIDADE 42 CM PESO 17,5 KG COR BRANCO/CINZA CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 70 LITROS FILTRO TIPO COLMEIA VELOCIDADES 3 VOLTAGEM 220V RODAS PARA MOVIMENTAÇÃO DO APARELHO SIM POTÊNCIA (WATTS) 210W	04	**UND**			
31	MAQ PIPOQUEIRA INOX BMP 150 220V 50-60HZ FICHA TÉCNICA VOLTAGEM 220V COR VERMELHO COR PRINCIPAL VERMELHO INCLUI CARRINHO NÃO DIMENSÕES DO PRODUTO 68 X 36 X 56 CM (ALTURA X PROFUNDIDADE X LARGURA) PESO DO PRODUTO 20 KG CÓDIGO DO PRODUTO: B5802 ESTRUTURA RESISTENTE: CONSTRUÍDA EM AÇO INOX ESCOVADO PARA MAIOR DURABILIDADE E FACILIDADE DE LIMPEZA. CARENAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA: FEITA EM POLÍMERO TERMOFORMADO, GARANTINDO SEGURANÇA DURANTE O USO. PORTAS E VITRINES EM VIDRO TEMPERADO: PERMITE VISUALIZAR O PROCESSO DE PREPARO DAS PIPOCAS DE FORMA SEGURA. PANELA CROMADA: COM CAPACIDADE PARA 150G DE MILHO DE PIPOCA, POSSUI TAMPA EM	01	**UND**			

	INOX E PARTE INTERNA EM ALUMÍNIO PARA UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE CALOR. PANELA BASCULANTE: FACILITA A REMOÇÃO DAS PIPOCAS E A LIMPEZA APÓS O USO. CONJUNTO MISTURADOR ESTANHADO: GARANTE UM PREPARO EFICIENTE DAS PIPOCAS. GAVETA EM AÇO INOX: PARA A REMOÇÃO FÁCIL E RÁPIDA DE RESÍDUOS. RESISTÊNCIA INFERIOR E DA PANELA BLINDADAS: POTÊNCIA DE 200W NA RESISTÊNCIA INFERIOR E 1000W NA RESISTÊNCIA DA PANELA, PROPORCIONANDO UM AQUECIMENTO RÁPIDO E UNIFORME. CONSUMO: 1,0 KW/HORA, GARANTINDO ECONOMIA DE ENERGIA. TERMOSTATO: CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA PARA GARANTIR A QUALIDADE DAS PIPOCAS. ILUMINAÇÃO INTERNA: LÂMPADA INTERNA PARA UMA VISUALIZAÇÃO CLARA DO PROCESSO DE PREPARO. FÁCIL MANUSEIO: DESIGN ERGONÔMICO E INTUITIVO PARA UMA OPERAÇÃO SIMPLES E EFICIENTE. TENSÃO: 220V DIMENSÕES EXTERNAS: 68 X 36 X 56 CM (ALTURA X PROFUNDIDADE X LARGURA). PESO LÍQUIDO/BRUTO: 20 KG/24 KG, FÁCIL DE MOVIMENTAR E TRANSPORTAR.					
32	PANELA PAELLEIRA ANTIADERENTI N30 FUNDENTE COR PRETA	01	**UND**			
33	PANELA FRIGIDEIRA PAELLERA N° 30 (AA INTERNO)	01	**UND**			
34	FRIGIDEIRA ANTIADERENTI 4 CORACOES ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: CORPO EM ALUMÍNIO POLIDO, ALÇA E CABO EM BAQUELITE DIÂMETRO: 26,0 CM ALTURA: 5 CM MEDIDA CABO: 18 CM ALTURA DA ÁREA CORAÇÃO: 5 MM CAPACIDADE: 2.3 L ESPESSURA: 1,5 MM	01	**UND**			
35	FRIGIDEIRA 4 OVOS PRETA TEFLON ANTIADERENTE PRETA CAPACIDADE EM VOLUME 1,5L DIAMENTRO 28 CM	01	**UND**			
36	MAQUINA ALGODAO DOC1/8CV ADB-02 G2 BIV 60HZ IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: ADB-02 TIPO: MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE CATEGORIA: EQUIPAMENTO PARA PREPARO DE ALIMENTOS VERSÃO: G2 (COM NOVA PLACA DE CONTROLE E CONVERSOR BIVOLT AUTOMÁTICO) ESTRUTURA E FUNCIONALIDADE: ESTRUTURA REFORÇADA COM DESIGN OTIMIZADO PLACA DE CONTROLE DE TEMPERATURA COM CONVERSOR AUTOMÁTICO BIVOLT DESIGN COMPACTO E FUNCIONAL CAPACIDADE E DESEMPENHO: CONSUMO ELÉTRICO MÉDIO: 1,25 KWH MOTOR: MONOFÁSICO BIVOLT AUTOMÁTICO – 1/8 CV	01	**UND**			

	DIMENSÕES E PESO: DIMENSÕES EXTERNAS (A X L X P): 367 X 490 X 490 MM PESO LÍQUIDO: 8,1 KG					
37	MAQ CREPE SUICO ELETR 12 CAVIDADES PRK-12 MÁQUINA DE CREPE CREPEIRA ELÉTRICA PROGÁS 12 CAVIDADES 220V FAÇA CREPES DELICIOSOS COM A MÁQUINA CREPEIRA ELÉTRICA! ESSA CREPEIRA POSSUI 12 CAVIDADES, CONTA COM ESTRUTURA EM AÇO INOX ESCOVADO COM PRENSA MACIÇA EM ALUMÍNIO E TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA COM LÂMPADA PILOTO E BOTÃO LIGA/DESLIGA GARANTINDO TOTAL SEGURANÇA DO OPERADOR. INFORMAÇÕES TÉCNICAS PRK-12 E STYLE VOLTAGEM: 220V ESTRUTURA EM AÇO INOX ESCOVADO COM PRENSA MACIÇA EM ALUMÍNIO TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, LÂMPADA PILOTO 12 CAVIDADES PODENDO SER FEITOS ATÉ 12 CREPES POR VEZ CONSUMO MÉDIO DE 1,5 KW/H POTÊNCIA: 2000 W PESO: 9 KG MEDIDAS ALTURA: 19 CM LARGURA: 27 CM PROFUNDIDADE: 40 CM FICHA TECNICA DO PRODUTO CROSSDOCKING 15 CAPACIDADE 12 CAVIDADES CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1,5 KW/H DIMENSÕES DO PRODUTO ALTURA: 19 CM - LARGURA: 27 CM - PROFUNDIDADE: 40 CM FUNCIONALIDADES TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, LÂMPADA PILOTO, BOTÃO LIGA/DESLIGA MARCA PROGÁS MATERIAL AÇO INOX ESCOVADO COM PRENSA MACIÇA EM ALUMÍNIO PESO DO PRODUTO 9 KG POTÊNCIA 2000 W TIPO ELÉTRICA VOLTAGEM 220V	01	**UND**			
38	BISNAGA FLEXIVEL PROFISSIONAL 800ML	04	**UND**			
39	PRATO FUNDO DE ACO INOX BRILHANTE 22,9 CM	400	**UND**			
40	CANECA ESCOLAR INOX 300ML	400	**UND**			
41	ESPATULA BOLO INOX	04	**UND**			
42	COLHER DE MESA SUPREME	400	**UND**			

2.2 As quantidades aqui elencadas são apenas uma estimativa, não podendo ser exigida, nem considerada, como valor para pagamento mínimo. Tal estimativa poderá sofrer acréscimos ou supressões sem que isso justifique motivo para qualquer indenização ao adjudicatário.

2.3 O objeto do presente termo é essencial e justifica-se em face da necessidade de atender as demandas da prefeitura municipal.

3 – Das Obrigações da Contratada

1. A contratada terá de fornecer os produtos constantes nesse termo em até 48 (quarenta e oito) horas, após receber a solicitação dos fornecimentos junto a Prefeitura de Quixaba - PB. A entrega será por conta da contratada.

2. Vencendo-se a Certidão Negativa de Débito - CND expedida pelo INSS e o Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS- CRS expedido pela CEF, a CONTRATADA deverá anexar à Nota Fiscal as cópias devidamente atualizadas.

3. Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes.

4. A contratada deverá pôr no corpo da Nota Fiscal o número do processo ao qual os produtos se referem.

5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido.

6. Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos produtos;

7. Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.

8. A garantia dos produtos não inferior a 12 (doze) meses, a contar a partir da entrega do bem.

4 – Das obrigações da Contratante
1) Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades pactuadas.

5 - Validade da Proposta
A validade da proposta deverá ser de no mínimo 30 dias.

6 - Forma de Pagamento e vigência
O pagamento será efetuado em até 30 dias pelo setor competente, podendo ser prorrogado por trinta dias.
O prazo de vigência de contrato para o fornecimento até 31 de dezembro de 2026, a contar da assinatura deste instrumento, limitando-se aos devidos créditos orçamentários, nos termos do art. 105 e 106 da Lei Federal 14.133/2021, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do disposto no art. 107 da referida norma.

7 - Critérios para Decisão da Proposta Vencedora
O critério para decisão da proposta vencedora será o de ***menor preço no item.***

8 – Reajustes dos preços
O preço proposto será fixo e irreajustável.

9 – Fiscalização do Contrato –
A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Administração, com atribuições específicas, devidamente designadas pela Contratante.

10-Da Documentação exigida:

10.1. Regularidade Jurídica:

a. Registro comercial, no caso de empresa individual ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores e último aditivo contratual. Todas as alterações do contrato social.

b. Cópia do RG e CPF de todos os sócios da empresa.

10.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

b. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, relativos aos Tributos federal, inclusive contribuições previdenciárias, tanto no âmbito Federal quanto no âmbito da procuradoria da Fazenda Nacional;

c. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

d. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante.

e. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS: Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal.

f. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

g. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.